FRAME GEO (120 MM FORK)	S– RIDER 5'–1" – 5'– 8	M– RIDER 5'–7" – 5'– 11	L– RIDER 5'–10" – 6'– 2	XL– RIDER 6'–2" – 6'– 6"
A EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH	533 MM	549 MM	570 MM	584 MM
B TOP TUBE LENGTH	515 MM	529 MM	548 MM	563 MM
C SEAT TUBE LENGTH	480 MM	500 MM	520 MM	540 MM
D SEAT TUBE ANGLE	73 D	73 D	73 D	73 D
E CHAIN STAY LENGTH	420 MM	420 MM	420 MM	420 MM
F BOTTOM BRACKET DROP	70 MM	70 MM	70 MM	70 MM
G BOTTOM BRACKET HEIGHT	285 MM	285 MM	285 MM	285 MM
H HEAD ANGLE	70.5 D	71.5 D	72 D	72.5 D

FRAME GEO (120 MM FORK)	S– RIDER 5'–1" – 5'– 8	M– RIDER 5'–7" – 5'– 11	L– RIDER 5'–10" – 6'– 2	XL– RIDER 6'–2" – 6'– 6"
I WHEEL BASE	1000 MM	1004 MM	1025 MM	1040 MM
J HEAD TUBE LENGTH	104 MM	129 MM	155 MM	181 MM
K AXLE TO CROWN	395 MM	395 MM	395 MM	395 MM
L FORK OFFSET	47 MM	47 MM	47 MM	47 MM
M TRAIL	72 MM	66 MM	63 MM	60 MM
N STACK	520 MM	549 MM	577 MM	602 MM
O REACH	372 MM	380 MM	389 MM	400 MM